

ACURA (USA / CAN) RDX TB1/2 RDX 2.3 TURBO SH-AWD (2011-2012)

**MOTOR K23A1**

Capacidad: 5,8 litro (Llenado en seco), Capacidad: 4,7 litro (Llenado tras el mantenimiento)

USO		CLIMA
Flexible (sistema de mantenimiento a bordo)		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Helar SP LL-03 5W-30	Presteza MSP 5W-30	

CAJA DE TRANSFERENCIA

Capacidad: 0,4-0,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Gearlube GL-5 80W-90	

DIFERENCIAL ATRÁS

Capacidad: 2,5-2,8 litro

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 5/1

Capacidad: 7,8 litro (Llenado en seco), Capacidad: 2,9 litro (Llenado tras el mantenimiento)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Matic 4036		

SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Comprobar cada cada 1 meses, cambiar cada cada 36 meses

SERVODIRECCIÓN

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

ACURA (USA / CAN) RDX TB1/2 RDX 2.3 TURBO SH-AWD (2011-2012)



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 8,4 litro (Llenado en seco), Capacidad: 7 litro (Llenado tras el mantenimiento)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Coolant SP 14+		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.