

ACURA (USA / CAN) RLX RLX 3.5 I-VTEC V6 HYBRID (USA) (2015-2020)

**MOTOR JNB1**

Capacidad: 4,3 litro (Llenado tras el mantenimiento), Capacidad filtro: 0,3 litro

USO		CLIMA
Flexible (sistema de mantenimiento a bordo)		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Presteza MSP 0W-20		

DIFERENCIAL ATRÁS Twin Motor Unit

Capacidad: 2,42 litro

USO		CLIMA
Severo		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Matic 4036		

Cambiar cada cada 15000 millas

USO		CLIMA
Severo, únicamente en primer cambio		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Matic 4036		

Cambiar cada cada 7500 millas

USO		CLIMA
Flexible (sistema de mantenimiento a bordo)		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Matic 4036		

ACURA (USA / CAN) RLX RLX 3.5 I-VTEC V6 HYBRID (USA) (2015-2020)



TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DCT 7/1

Capacidad: 3,5 litro

USO	CLIMA
Severo	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Matic 4036		

Cambiar cada cada 25000 millas

USO	CLIMA
Severo, únicamente en primer cambio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Matic 4036		

Cambiar cada cada 30000 millas

USO	CLIMA
Flexible (sistema de mantenimiento a bordo)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Matic 4036		

SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Drauliquid DOT 3		

Cambiar cada cada 36 meses

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 7,9 litro (Llenado tras el mantenimiento)

USO	CLIMA
Flexible (sistema de mantenimiento a bordo)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Coolant SP 14+		

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INVERSOR

Capacidad: 1,23 litro

USO	CLIMA
Flexible (sistema de mantenimiento a bordo)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Coolant SP 14+		

ACURA (USA / CAN) RLX RLX 3.5 I-VTEC V6 HYBRID (USA) (2015-2020)



COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Capacidad: 455-505 gramos

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.