

ALFA ROMEO (EU) 147 937 147 1.9 JTDM 16V Q2 (2007-2010)



MOTOR 192A5000

Capacidad: 4,4 litro, Capacidad filtro: 0,4 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Emperol 5W-40	Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40

Comprobar cada cada 1000 km, cambiar cada cada 20000 km/ 12 meses

TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 6/1

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Comprobar cada cada 80000 km

SISTEMA HIDRÁULICO FRENOS Y EMBRAGUE

Capacidad: 0,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Comprobar cada cada 20000 km, cambiar cada cada 60000 km/ 24 meses

SERVODIRECCIÓN

Capacidad: 1,2 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
ATF Dexron II-D		

Comprobar cada cada 20000 km/ 12 meses

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 7,2 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Coolant -38 Organic NF		

Comprobar cada cada 20000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS

ALFA ROMEO (EU) 147 937 147 1.9 JTDM 16V Q2 (2007-2010)



information contained herein is subject to changes without notification.