

ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 1.9 JTD 16V (93 KW) (2002-2005)



MOTOR 937A4000
Capacidad: 4,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Emperol 5W-40

Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 20000 km/ 12 meses

TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 6/1
Capacidad: 2 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 5015

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

SP Gear 1071

Comprobar cada cada 80000 km/ 48 meses

SISTEMA HIDRÁULICO FRENOS Y EMBRAGUE
Capacidad: 0,53 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Drauliquid-S DOT 4

Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 60000 km/ 24 meses

SERVODIRECCIÓN

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

ATF Dexron II-D

Comprobar cada cada 20000 km/ 12 meses

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Capacidad: 6,1 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Coolant -38 Organic NF

Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 60000 km/ 24 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS

ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 1.9 JTD 16V (93 KW) (2002-2005)



information contained herein is subject to changes without notification.