

ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 2.0 JTS (2002-2005)



MOTOR 937A1000
Capacidad: 4,4 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Emperol Racing 10W-60

Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 20000 km/ 12 meses

TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 5/1
Capacidad: 2 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 1071

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Syngear 75W-90

Comprobar cada cada 80000 km/ 48 meses

SELESPEED Selespeed
Capacidad: 0,6 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Fluid 3023

Comprobar cada cada 20000 km/ 12 meses

SISTEMA DE EMBRAGUE/FRENO HIDRÁULICO ABS
Capacidad: 0,53 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Drauliquid-S DOT 4

Comprobar cada cada 20000 km/ 12 meses, cambiar cada cada 60000 km/ 24 meses

SERVODIRECCIÓN
Capacidad: 1,3 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

ATF Dexron II-D

Comprobar cada cada 20000 km/ 12 meses

ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 2.0 JTS (2002-2005)

**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

Capacidad: 6,9 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Coolant -38 Organic NF*Comprobar cada cada 20000 km/ 12 meses*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.