

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 1750 TBI (2009-2011)



MOTOR 939B1000
Capacidad: 4,25 litro

USO	CLIMA
Flexible (máx.)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Specialsynth MSP 5W-40

Comprobar cada cada 3000 km, cambiar cada cada 30000 km/ 24 meses

TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 6/1
Capacidad: 2 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 5015

SISTEMA DE EMBRAGUE/FRENO HIDRÁULICO ABS

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Drauliquid-S DOT 4

Cambiar cada cada 30000 km/ 24 meses

SERVODIRECCIÓN

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Fluid 3013

Comprobar cada cada 24 meses/ 30000 km

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE JUNTAS HOMOCINÉTICAS LADO DE LA RUEDA
Capacidad: 151 gramos

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

MoS2 Grease EP 2

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 1750 TBI (2009-2011)



PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE JUNTAS HOMOCINÉTICAS LADO DEL DIFERENCIAL

Capacidad: 115 gramos

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 6,6 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Comprobar cada 24 meses/ 30000 km

COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO

Capacidad: 130 cm³

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.