

ALFA ROMEO (EU) 164 164 164 2.5 TD (1989-1992)**MOTOR VM84A**

Capacidad: 6,7 litro (Llenado tras el mantenimiento), Capacidad: 7,2 litro (Primer llenado)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Bi-Turbo 15W-40*Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 10000 km/ 12 meses***TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 5/1**

Capacidad: 1,8 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 5015

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Gearlube GL-4 80W*Comprobar cada cada 20000 km, cambiar cada cada 40000 km/ 24 meses***SISTEMA HIDRÁULICO FRENOS Y EMBRAGUE**

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Drauliquid-S DOT 4*Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 12 meses***SERVODIRECCIÓN**

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

ATF Dexron II-D*Comprobar cada cada 500 km***SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

Capacidad: 8 litro (Llenado tras el mantenimiento), Capacidad: 10 litro (Primer llenado)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Coolant -38 Organic NF*Cambiar cada cada 60000 km/ 24 meses*

ALFA ROMEO (EU) 164 164 164 2.5 TD (1989-1992)



The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.