

ALFA ROMEO (EU) 164 164 164 3.0 V6 24V Q4 (1993-1998)



MOTOR

Capacidad: 7,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
Emperol Racing 10W-60	Emperol 10W-40

Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 10000 km/ 12 meses

USO	CLIMA
Normal	Ártico

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
Duranza LSP 5W-30	Asyntho 5W-30

Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 10000 km/ 12 meses

CAJA DE TRANSFERENCIA

Capacidad: 0,35 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W

Comprobar cada cada 40000 km, cambiar cada cada 120000 km

DIFERENCIAL ATRÁS

Capacidad: 1,1 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	
Gearlube GL-5 80W-90	

Comprobar cada cada 40000 km, cambiar cada cada 120000 km

EMBRAGUE DE FRICCIÓN VISCOMATIC®

Capacidad: 0,11 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	
ATF Dexron II-D	

Comprobar cada cada 40000 km, cambiar cada cada 120000 km

ALFA ROMEO (EU) 164 164 164 3.0 V6 24V Q4 (1993-1998)

**GRUPO EPICLOIDAL VISCOMATIC®**

Capacidad: 0,56 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
ATF Dexron II-D		

Comprobar cada cada 40000 km, cambiar cada cada 120000 km

TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 6/1

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W	

Comprobar cada cada 40000 km, cambiar cada cada 120000 km

SISTEMA HIDRÁULICO FRENOS Y EMBRAGUE

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 12 meses

SERVODIRECCIÓN/ACTUADOR VISCOMATIC®

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Fluid 3013		

Comprobar cada cada 500 km

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 12 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Coolant -38 Organic NF		

Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 60000 km/ 24 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.