

ALFA ROMEO (EU) 164 164 164 3.0 V6 (1987-1989)**MOTOR 06412**

Capacidad: 7 litro (Llenado tras el mantenimiento), Capacidad: 7,5 litro (Primer llenado)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
Emperol Racing 10W-60	Emperol 10W-40

Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 20000 km/ 12 meses

USO	CLIMA
Normal	Ártico

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
Duranza LSP 5W-30	Asyntho 5W-30

*Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 20000 km/ 12 meses***TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' AUTOMÁTICO 043 4/1**

Capacidad: 4,2 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	
ATF Dexron II-D	

*Comprobar cada cada 20000 km, cambiar cada cada 40000 km/ 24 meses***TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' AUTOMÁTICO 060 4/1**

Capacidad: 4,8 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	
ATF Dexron II-D	

*Comprobar cada cada 20000 km, cambiar cada cada 40000 km/ 24 meses***TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 5/1**

Capacidad: 1,8 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W

Comprobar cada cada 20000 km, cambiar cada cada 40000 km/ 24 meses

ALFA ROMEO (EU) 164 164 164 3.0 V6 (1987-1989)



SISTEMA HIDRÁULICO FRENOS Y EMBRAGUE

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 12 meses

SERVODIRECCIÓN

Capacidad: 0,9 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
ATF Dexron II-D		

Comprobar cada cada 500 km

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 9,5 litro (Llenado tras el mantenimiento), Capacidad: 13 litro (Primer llenado)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Coolant -38 Organic NF		

Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 60000 km/ 24 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.