

ALFA ROMEO (EU) 4C 960 4C 1.750 TBI (2013-2020)



MOTOR 960A1000

Capacidad: 5,8 litro (Llenado tras el mantenimiento), Capacidad filtro: 0,4 litro

USO	CLIMA
Flexible (máx.)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Specialsynth MSP 5W-40

Cambiar cada cada 20000 km/ 12 meses

SISTEMA TRANSAXLE SEMIAUTOMÁTICO TCT 6/1

Capacidad: 1,9 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 1011

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Syngear TDL 75W-90

Comprobar cada cada 20000 km/ 12 meses

MANDO HIDRÁULICO CAJA DE CAMBIOS

Capacidad: 1,45 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Fluid 3023

Comprobar cada cada 20000 km/ 12 meses

SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

Capacidad: 0,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Drauliquid-S DOT 4

Cambiar cada cada 40000 km/ 24 meses

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 10,6 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Coolant SP 14+

Comprobar cada cada 20000 km/ 12 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is

ALFA ROMEO (EU) 4C 960 4C 1.750 TBI (2013-2020)



advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.