

ALFA ROMEO (EU) 75 162B 75 3.0 V6 (1986-1991)



MOTOR

Capacidad: 6,7 litro

USO

Normal

CLIMA

Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Classic Racing Oil 15W-50

Cambiar cada cada 10000 km/ 6 meses

TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 5/1

Capacidad: 2,3 litro

USO

Normal

CLIMA

Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 1011

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Syngear TDL 75W-90

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

Syngear 75W-90

Comprobar cada cada 20000 km, cambiar cada cada 40000 km/ 24 meses

SISTEMA DE EMBRAGUE HIDRÁULICO

USO

Normal

CLIMA

Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Drauliquid-S DOT 4

SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

USO

Normal

CLIMA

Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Drauliquid-S DOT 4

Cambiar cada cada 40000 km/ 12 meses

SERVODIRECCIÓN

Capacidad: 0,8 litro

USO

Normal

CLIMA

Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

ATF Dexron II-D

Comprobar cada cada 10000 km/ 6 meses

ALFA ROMEO (EU) 75 162B 75 3.0 V6 (1986-1991)



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 10 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Coolant -38 Organic NF

Cambiar cada cada 40000 km/ 48 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.