

ALFA ROMEO (EU) 8C 920 8C 4.7 V8 (2007-2010)



MOTOR AR8C

Capacidad: 9 litro (Llenado tras el mantenimiento)

USO		CLIMA
Flexible (máx.)		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Specialsynth MSP 5W-40	Emperol 5W-40	Asyntho 5W-30

Cambiar cada cada 10000 km/ 12 meses

TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 6/1

Capacidad: 2,7-3,2 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Comprobar cada cada 24 meses/ 30000 km

MANDO HIDRÁULICO CAJA DE CAMBIOS

Capacidad: 0,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Fluid 3013		

SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Cambiar cada cada 30000 km/ 24 meses

SERVODIRECCIÓN

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
ATF Dexron II-D		

Comprobar cada cada 24 meses/ 30000 km

ALFA ROMEO (EU) 8C 920 8C 4.7 V8 (2007-2010)**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

Capacidad: 12,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

*Comprobar cada cada 24 meses/ 30000 km***AIRE ACONDICIONADO**

Capacidad: 600 gramos

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADOCapacidad: 200 cm³

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.