

ALFA ROMEO (EU) BRERA 939 BRERA 1750 TURBO (2009-2011)

**MOTOR 939B1000**

Capacidad: 5 litro

USO	CLIMA
Flexible (máx.)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Specialsynth MSP 5W-40*Cambiar cada cada 35000 km***TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 6/1**

Capacidad: 2 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 5015*Comprobar cada cada 35000 km***SISTEMA DE MANDO DE LOS ENGRANAJES Selespeed**

Capacidad: 0,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Matic 2032

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

ATF Almirol*Comprobar cada cada 35000 km***SISTEMA DE EMBRAGUE/FRENO HIDRÁULICO ABS**

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Drauliquid-S DOT 4*Cambiar cada cada 35000 km/ 24 meses***SERVODIRECCIÓN**

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Fluid 3013*Comprobar cada cada 35000 km*

ALFA ROMEO (EU) BRERA 939 BRERA 1750 TURBO (2009-2011)



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 6,6 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Comprobar cada cada 35000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.