

ALFA ROMEO (EU) BRERA 939 BRERA 2.4 JTDM 20V (153 KW) (2008-2010)



MOTOR 939A9000

Capacidad: 6,4 litro

USO

Flexible (máx.)

CLIMA

Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Emperol 5W-40

Cambiar cada cada 35000 km

TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 6/1

Capacidad: 2,8 litro

USO

Normal

CLIMA

Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 5015

Comprobar cada cada 35000 km

SISTEMA DE EMBRAGUE/FRENO HIDRÁULICO ABS

USO

Normal

CLIMA

Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Drauliquid-S DOT 4

Cambiar cada cada 35000 km/ 24 meses

SERVODIRECCIÓN

USO

Normal

CLIMA

Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Fluid 3013

Comprobar cada cada 35000 km

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 7,35 litro

USO

Normal

CLIMA

Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Coolant SP 15+

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Coolant SP 12

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

Coolant -38 Organic NF

Comprobar cada cada 35000 km

ALFA ROMEO (EU) BRERA 939 BRERA 2.4 JTDM 20V (153 KW) (2008-2010)



The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.