

ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

GIULIETTA 1.4 TURBO (88 KW) (2010-2021)



MOTOR 198A4000 / 940B7000

Capacidad: 3,1 litro (Llenado tras el mantenimiento)

USO	CLIMA
Flexible (máx.)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Specialsynth MSP 5W-40

Cambiar cada cada 30000 km/ 24 meses

USO	CLIMA
Intenso, flexible (máx.)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Specialsynth MSP 5W-40

Cambiar cada cada 12 meses

TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 6/1

Capacidad: 2 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 1081

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

SP Gear 5015

Comprobar cada cada 30000 km

SISTEMA DE EMBRAGUE/FRENO HIDRÁULICO ABS

Capacidad: 0,8 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Drauliquid-S DOT 4

Cambiar cada cada 24 meses

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 5,7 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Coolant SP 14+

Comprobar cada cada 30000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.