

ALFA ROMEO (EU) MITO 955 MITO 1.4 16V TURBO MULTI AIR TCT (120 KW) EURO 6 (2014-2020)



MOTOR 955A8000
Capacidad: 3,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Avanza MSP 0W-30

Cambiar cada cada 30000 km/ 24 meses

USO	CLIMA
Severo	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Avanza MSP 0W-30

Comprobar cada cada 3000 km, cambiar cada cada 10000 km/ 12 meses

SISTEMA TRANSAXLE SEMIAUTOMÁTICO C635 DDCT 6/1

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 1081

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

SP Gear 5015

Comprobar cada cada 24 meses/ 30000 km

MANDO HIDRÁULICO CAJA DE CAMBIOS

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Fluid 3023

Comprobar cada cada 24 meses/ 30000 km

SISTEMA HIDRÁULICO FRENOS Y EMBRAGUE

Capacidad: 0-0 litro (Entre mín. y máx.)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Drauliquid-S DOT 4

Cambiar cada cada 30000 km/ 24 meses

ALFA ROMEO (EU) MITO 955 MITO 1.4 16V TURBO MULTI AIR TCT (120 KW) EURO 6 (2014-2020)

**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

Capacidad: 6 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Coolant SP 14+*Comprobar cada cada 30000 km*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.