

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 115 ALFA SPIDER 2.0 (1990-1993)



MOTOR

Capacidad: 6,6 litro, Capacidad filtro: 0,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Emperol 10W-40

Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 20000 km/ 12 meses

DIFERENCIAL ATRÁS (4x2)

Capacidad: 1,4 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gearlube GL-5 80W-90

Comprobar cada cada 20000 km, cambiar cada cada 40000 km/ 24 meses

TRANSMISIÓN MANUAL 5/1

Capacidad: 1,85 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gearlube GL-5 80W-90

Comprobar cada cada 20000 km, cambiar cada cada 40000 km/ 24 meses

SISTEMA HIDRÁULICO FRENOS Y EMBRAGUE

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Drauliquid-S DOT 4

Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 12 meses

SERVODIRECCIÓN

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

ATF Dexron II-D

Comprobar cada cada 500 km

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 115 ALFA SPIDER 2.0 (1990-1993)



PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE ÁRBOL DE TRANSMISIÓN JUNTAS DESLIZANTES

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Grease EP 1		

Comprobar cada cada 20000 km/ 12 meses

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 8,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Coolant -38 Organic NF		

Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 60000 km/ 24 meses

CÁRTER DE LA DIRECCIÓN

Capacidad: 0,14 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Comprobar cada cada 20000 km/ 12 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.