

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 916 SPIDER 2.0 16V TWIN SPARK (1995-2006)



MOTOR AR 16201
Capacidad: 4,4 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
Emperol Racing 10W-60	Emperol 10W-40

Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 20000 km/ 12 meses

USO	CLIMA
Normal	Ártico

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
Duranza LSP 5W-30	Asyntho 5W-30

Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 20000 km/ 12 meses

TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 5/1
Capacidad: 2 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W

Comprobar cada cada 80000 km/ 48 meses

SISTEMA HIDRÁULICO (TECHO) ELECTRÓNICO/HIDRÁULICO
Capacidad: 0,6 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	
SP Fluid 3013	

Comprobar cada cada 20000 km/ 12 meses

SISTEMA HIDRÁULICO FRENOS Y EMBRAGUE

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4

Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 60000 km/ 24 meses

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 916 SPIDER 2.0 16V TWIN SPARK (1995-2006)



SERVODIRECCIÓN

Capacidad: 1,3 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

ATF Dexron II-D*Comprobar cada cada 500 km*

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 8,4 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Coolant -38 Organic NF*Comprobar cada cada 500 km, cambiar cada cada 60000 km/ 24 meses*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.