

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 2.0 JTDM (125 KW) (2009-2010)



MOTOR 939B3000
Capacidad: 4,9 litro

USO	CLIMA
Flexible (máx.)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Presteza MSP 5W-30	Avanza MSP+ 5W-30	Avanza RPC 5W-30

Cambiar cada cada 35000 km

TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 6/1
Capacidad: 2,8 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Gear 5015		

Comprobar cada cada 35000 km

SISTEMA HIDRÁULICO (TECHO) ELECTRÓNICO/HIDRÁULICO

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Fluid 3013		

Comprobar cada cada 35000 km

SISTEMA DE EMBRAGUE/FRENO HIDRÁULICO ABS

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Cambiar cada cada 35000 km/ 24 meses

SERVODIRECCIÓN

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Fluid 3013		

Comprobar cada cada 35000 km

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 2.0 JTDM (125 KW) (2009-2010)


SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 6,1 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Comprobar cada cada 35000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.