

AUDI (EU) 80, RS 2 80 1.6 TD (1986-1991)



MOTOR

Capacidad: 3,5 litro, Capacidad filtro: 0,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Bi-Turbo 20W-50		

Cambiar cada cada 7500 km/ 12 meses

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Emperol 10W-40	Bi-Turbo 15W-40	

Cambiar cada cada 7500 km/ 12 meses

TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 4/1

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Cambiar cada cada 24 meses

SERVODIRECCIÓN

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Fluid 3013		

AUDI (EU) 80, RS 2 80 1.6 TD (1986-1991)**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

Capacidad: 6,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Coolant -38 Organic NF*Cambiar cada cada 24 meses*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.