

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 2.0 TDI (125 KW) DPF (2008-2013)



MOTOR CBBB, CFGB
Capacidad: 4 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30

Cambiar cada cada 15000 km/ 12 meses

USO	CLIMA
Flexible (máx.)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30

Cambiar cada cada 30000 km/ 24 meses

SISTEMA TRANSAXLE SEMIAUTOMÁTICO 02E 6/1
Capacidad: 6,9 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
SP Matic 2072	

Cambiar cada cada 60000 km

TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 02Q 6/1
Capacidad: 2,3 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
SP Gear 1081	SP Gear 5015

SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
Drauliquid-LV Super DOT 4	

Cambiar cada cada 24 meses

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 2.0 TDI (125 KW) DPF (2008-2013)



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 0-0 litro (Entre mín. y máx.)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Coolant SP 12 EVO

Comprobar cada cada 24 meses/ 30000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.