

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 2.0 TDI 16V (103 KW) (2004-2006)



MOTOR BLB

Capacidad: 3,8 litro

USO	CLIMA
Intervalo de servicio prolongado (máx.)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	

Cambiar cada cada 30000 km/ 24 meses

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Helar SP LL-03 5W-30	Presteza MSP 5W-30	Specialsynth MSP 5W-40

Cambiar cada cada 15000 km/ 12 meses

CVT DEL DIFERENCIAL

Capacidad: 1,3 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Gear 1071		

Comprobar cada cada 24 meses/ 30000 km

SISTEMA TRANSAXLE CVT 01J 1/1

Capacidad: 7,7 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Matic 4016		

Cambiar cada cada 60000 km

TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 01X 6/1

Capacidad: 3 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Gear 5015		

Comprobar cada cada 24 meses/ 30000 km

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 2.0 TDI 16V (103 KW) (2004-2006)



SISTEMA HIDRÁULICO FRENOS Y EMBRAGUE

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4*Cambiar cada cada 24 meses*

SERVODIRECCIÓN

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Fluid 3013*Comprobar cada cada 24 meses/ 30000 km*

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 8 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Coolant SP 12

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Coolant SP 12 EVO*Comprobar cada cada 24 meses/ 30000 km*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.