

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8W A4 3.0 TDI QUATTRO (200 KW) (2015-2018)



MOTOR CRTC

Capacidad: 6,1 litro

USO

Flexible (máx.)

CLIMA

Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Helar SP LL-03 0W-30

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Helar SP LL-03 5W-30

CAJA DE TRANSFERENCIA DE AUTOMÁTICO

USO

Normal

CLIMA

Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear LS 1015

DIFERENCIAL ATRÁS 0D3

Capacidad: 0,95 litro

USO

Normal

CLIMA

Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 1071

DIFERENCIAL ATRÁS 0G2

Capacidad: 0,85-0,95 litro

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

DIFERENCIAL DEL CAMBIO AUTOMÁTICO

USO

Normal

CLIMA

Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 1011

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Syngear TDL 75W-90

DIFERENCIAL TRASERO SECCIONES EXTERIORES 0D3

Capacidad: 0,93 litro

USO

Normal

CLIMA

Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 1081

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8W A4 3.0 TDI QUATTRO (200 KW) (2015-2018)



TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 0D5 8/1

Capacidad: 8,6-9 litro (Llenado en seco), Capacidad: 3,6-4 litro (Llenado tras el mantenimiento)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Matic 2034		

SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		

Cambiar cada cada 24 meses

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Coolant SP 12 EVO		

Comprobar cada cada 24 meses/ 30000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.