

AUDI (EU) A5, S5, RS 5 CABRIOLET 8F7 A5 CABRIOLET 2.0 TFSI QUATTRO (155 KW) CAEB (2009-2010)



MOTOR CAEB, CPMA

Capacidad: 4,6 litro (Llenado tras el mantenimiento)

USO	CLIMA
Intervalo de servicio prolongado (máx.)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Helar SP LL-03 5W-30

Cambiar cada cada 30000 km/ 24 meses

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Helar 0W-40

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Emperol 5W-40

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

Asyntho 5W-30

Cambiar cada cada 15000 km/ 12 meses

CAJA DE TRANSFERENCIA DE AUTOMÁTICO

Capacidad: 0,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear LS 1015

DIFERENCIAL ATRÁS OBD

Capacidad: 1 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 1011

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Syngear TDL 75W-90

DIFERENCIAL DEL CAMBIO AUTOMÁTICO

Capacidad: 1,1 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 1011

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Syngear TDL 75W-90

AUDI (EU) A5, S5, RS 5 CABRIOLET 8F7 A5 CABRIOLET 2.0 TFSI QUATTRO (155 KW) CAEB (2009-2010)



TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 0B6 6/1
Capacidad: 9-10,4 litro (Llenado en seco)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Matic 2034		

ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO TECHO CONVERTIBLE

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Fluid 3013		

SISTEMA HIDRÁULICO FRENOS Y EMBRAGUE

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		

Cambiar cada cada 24 meses

SERVODIRECCIÓN

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Fluid 3013		

Comprobar cada cada 24 meses/ 30000 km

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Coolant SP 12 EVO		

Comprobar cada cada 24 meses/ 30000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.