

AUDI (EU) A5, S5, RS 5 CABRIOLET 8F7 S5 CABRIOLET 3.0 TFSI QUATTRO (2009-2012)



MOTOR CAKA, CCBA
Capacidad: 6,2 litro

USO	CLIMA
Intervalo de servicio prolongado (máx.)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Helar SP LL-03 5W-30		

Cambiar cada cada 30000 km/ 24 meses

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Helar 0W-40	Emperol 5W-40	Asyntho 5W-30

Cambiar cada cada 15000 km/ 12 meses

DIFERENCIAL ATRÁS 0BD
Capacidad: 1 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Comprobar cada cada 24 meses/ 30000 km

SISTEMA TRANSAXLE CAJA MANUAL/DE TRANSFERENCIA 0B4 6/1
Capacidad: 3,2 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Comprobar cada cada 24 meses/ 30000 km

TRANSMISIÓN S TRONIC PIEZA DE LA TRANSMISIÓN 0B5 (DL501) 7/1
Capacidad: 4,35 litro (Llenado en seco)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Matic 2072		

AUDI (EU) A5, S5, RS 5 CABRIOLET 8F7 S5 CABRIOLET 3.0 TFSI QUATTRO (2009-2012)



TRANSMISIÓN S TRONIC PIEZA DEL EMBRAGUE 0B5 (DL501)

Capacidad: 7,5 litro (Llenado en seco, con refrigerador de aceite), Capacidad: 7 litro (Llenado en seco, sin refrigerador de aceite), Capacidad: 6,7 litro (Llenado tras el mantenimiento)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Matic 2072		
Comprobar cada cada 12 meses/ 30000 km		

ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO TECHO CONVERTIBLE

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Fluid 3013		

SISTEMA HIDRÁULICO FRENOS Y EMBRAGUE

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		
Cambiar cada cada 24 meses		

SERVODIRECCIÓN

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Fluid 3013		
Comprobar cada cada 24 meses/ 30000 km		

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Coolant SP 12	Coolant SP 12 EVO	
Comprobar cada cada 24 meses/ 30000 km		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.