

AUDI (EU) A6, S6 4A S6 4.2 V8 32V QUATTRO (240 KW) (1996-1997)



MOTOR

Capacidad: 7,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	Helar 0W-40

Cambiar cada cada 15000 km/ 12 meses

USO		CLIMA
Normal		Frío
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Presteza MSP 5W-30		

Cambiar cada cada 15000 km/ 12 meses

DIFERENCIAL ATRÁS

Capacidad: 1,7 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Comprobar cada cada 15000 km/ 12 meses

SISTEMA TRANSAXLE CAJA MANUAL/DE TRANSFERENCIA 6/1

Capacidad: 3,6 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Comprobar cada cada 15000 km/ 12 meses

SISTEMA HIDRÁULICO SERVODIRECCIÓN/SERVOFRENOS/REGULACIÓN DE NIVEL

Capacidad: 2,7 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Fluid 3013		

Comprobar cada cada 15000 km/ 12 meses

AUDI (EU) A6, S6 4A S6 4.2 V8 32V QUATTRO (240 KW) (1996-1997)



SISTEMA HIDRÁULICO FRENOS Y EMBRAGUE

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Cambiar cada cada 24 meses

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 8,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Coolant -38 Organic NF		

Cambiar cada cada 24 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.