

AUDI (EU) A6, S6, RS 6 4B A6 2.8 V6 30V QUATTRO (2000-2001)



MOTOR ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD
Capacidad: 5,5 litro

USO	CLIMA
Intervalo de servicio prolongado (máx.)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	

Cambiar cada cada 30000 km/ 24 meses

CAJA DE TRANSFERENCIA DE AUTOMÁTICO

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Comprobar cada cada 30000 km

DIFERENCIAL ATRÁS

Capacidad: 1,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Comprobar cada cada 30000 km

DIFERENCIAL DEL CAMBIO AUTOMÁTICO

Capacidad: 0,8 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Comprobar cada cada 60000 km

SISTEMA TRANSAXLE CAJA MANUAL/DE TRANSFERENCIA 01A 5/1

Capacidad: 2,7 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Comprobar cada cada 30000 km

AUDI (EU) A6, S6, RS 6 4B A6 2.8 V6 30V QUATTRO (2000-2001)



TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 012 / 01W / 0A9 5/1

Capacidad: 2,25 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Comprobar cada cada 30000 km

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 01V 5/1

Capacidad: 9 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
SP Matic 4026	SP Matic 2032	

Comprobar cada cada 30000 km

SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Cambiar cada cada 24 meses

SERVODIRECCIÓN

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Fluid 3013		

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 6 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Coolant SP 12	Coolant SP 12 EVO	

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.