

# AUDI (EU) A6, S6, RS 6 4F A6 2.7 TDI DPF (140 KW) (2008-2011)



## MOTOR CANA, CANC

Capacidad: 8,2 litro (Llenado tras el mantenimiento)

| USO                                     | CLIMA    |
|-----------------------------------------|----------|
| Intervalo de servicio prolongado (máx.) | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2 |  |
|------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Helar SP LL-03 0W-30</b>  | <b>Helar SP LL-03 5W-30</b>  |  |

*Cambiar cada cada 30000 km/ 24 meses*

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2 |  |
|------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Helar SP LL-03 0W-30</b>  | <b>Helar SP LL-03 5W-30</b>  |  |

*Cambiar cada cada 15000 km/ 12 meses*

## CVT DEL DIFERENCIAL

Capacidad: 1,3 litro

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>SP Gear 1071</b>          |  |  |

*Comprobar cada cada 24 meses/ 30000 km*

## TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 0A2 6/1

Capacidad: 2,25 litro

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2 |  |
|------------------------------|------------------------------|--|
| <b>SP Gear 1011</b>          | <b>Syngear TDL 75W-90</b>    |  |

*Comprobar cada cada 30000 km*

## TRANSMISIÓN CVT 0AN 1/1

Capacidad: 7,5 litro

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>SP Matic 4016</b>         |  |  |

*Cambiar cada cada 60000 km*

# AUDI (EU) A6, S6, RS 6 4F A6 2.7 TDI DPF (140 KW) (2008-2011)



## SISTEMA HIDRÁULICO FRENOS Y EMBRAGUE

| USO                              |  | CLIMA    |
|----------------------------------|--|----------|
| Normal                           |  | Templado |
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1     |  |          |
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> |  |          |

*Cambiar cada cada 24 meses*

## SERVODIRECCIÓN

| USO                          |  | CLIMA    |
|------------------------------|--|----------|
| Normal                       |  | Templado |
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 |  |          |
| <b>SP Fluid 3013</b>         |  |          |

## SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 0-0 litro (Entre mín. y máx.)

| USO                          |  | CLIMA    |
|------------------------------|--|----------|
| Normal                       |  | Templado |
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 |  |          |
| <b>Coolant SP 12 EVO</b>     |  |          |

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*