

SCION (USA / CAN) XD XD 1.8 (USA) ZSP110 (2010-2013)

**MOTOR 2ZR-FE**

Capacidad: 4,7 litro (Llenado en seco), Capacidad: 4,2 litro (Llenado tras el mantenimiento), Capacidad filtro: 0,3 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Presteza MSP 0W-20*Cambiar cada cada 10000 millas/ 12 meses*

USO	CLIMA
Severo	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Presteza MSP 0W-20*Cambiar cada cada 5000 millas/ 6 meses***TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' AUTOMÁTICO U341E 4/1**

Capacidad: 6,5 litro (Llenado en seco), Capacidad: 2,5 litro (Llenado tras el mantenimiento)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Matic 4036*Comprobar cada cada 30000 millas/ 36 meses***TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 5/1**

Capacidad: 1,9 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Gear 1081

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

SP Gear 5015*Comprobar cada cada 30000 millas/ 36 meses***SISTEMA HIDRÁULICO FRENOS Y EMBRAGUE**

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Drauliquid DOT 3*Comprobar cada cada 5000 millas/ 6 meses*

SCION (USA / CAN) XD XD 1.8 (USA) ZSP110 (2010-2013)



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 4,9 litro (con transmisión automática), Capacidad: 5 litro (con transmisión manual)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Coolant SP 14+		

Comprobar cada cada 15000 millas/ 18 meses, cambiar cada cada 50000 millas/ 60 meses

USO	CLIMA
Únicamente en primer cambio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Coolant SP 14+		

Comprobar cada cada 15000 millas/ 18 meses, cambiar cada cada 100000 millas/ 120 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.