

SUZUKI GRAND VITARA GRAND VITARA

3.2 V6 JB632 (2008-2010)



MOTOR N32A

Capacidad: 6,2 litro (Llenado en seco), Capacidad: 5,5 litro (Llenado tras el mantenimiento), Capacidad filtro: 0,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40	Bi-Turbo 15W-40

Cambiar cada cada 15000 km/ 12 meses

USO		CLIMA
Severo		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40	Bi-Turbo 15W-40

Cambiar cada cada 7500 km/ 6 meses

CAJA DE TRANSFERENCIA

Capacidad: 1,6 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Syngear TDL 75W-90

Comprobar cada cada 15000 km/ 12 meses

USO		CLIMA
Severo		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Syngear TDL 75W-90

Comprobar cada cada 15000 km/ 12 meses, cambiar cada cada 30000 km/ 24 meses

SUZUKI GRAND VITARA GRAND VITARA

3.2 V6 JB632 (2008-2010)



DIFERENCIAL ATRÁS

Capacidad: 0,8-0,9 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Comprobar cada cada 15000 km/ 12 meses

USO	CLIMA
Severo	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Cambiar cada cada 15000 km/ 12 meses

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Cambiar cada cada 15000 km/ 12 meses

DIFERENCIAL DELANTE

Capacidad: 0,9-1,1 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Comprobar cada cada 15000 km/ 12 meses

USO	CLIMA
Severo	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Cambiar cada cada 15000 km/ 12 meses

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Cambiar cada cada 15000 km/ 12 meses

SUZUKI GRAND VITARA GRAND VITARA

3.2 V6 JB632 (2008-2010)



TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' AUTOMÁTICO 5/1

Capacidad: 10,1 litro (Llenado en seco), Capacidad: 3 litro (Llenado tras el mantenimiento)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Matic 4026		

Comprobar cada cada 30000 km/ 12 meses, cambiar cada cada 165000 km

USO	CLIMA
Severo	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
SP Matic 4026		

Cambiar cada cada 15000 km/ 12 meses

TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' MANUAL 5/1

Capacidad: 1,9 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Comprobar cada cada 15000 km/ 12 meses, cambiar cada cada 45000 km/ 36 meses

USO	CLIMA
Severo	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Comprobar cada cada 15000 km/ 12 meses, cambiar cada cada 30000 km/ 24 meses

SISTEMA HIDRÁULICO FRENOS Y EMBRAGUE

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Cambiar cada cada 30000 km/ 24 meses

SUZUKI GRAND VITARA GRAND VITARA

3.2 V6 JB632 (2008-2010)



SERVODIRECCIÓN

Capacidad: 0,7-0,8 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

Comprobar cada cada 15000 km/ 12 meses

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 0-0 litro (Entre mín. y máx.)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Coolant -38 Organic NF		

Comprobar cada cada 15000 km/ 12 meses, cambiar cada cada 45000 km/ 36 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.