

AMMANN COMPACTADORES DE UN SOLO RODILLO ASC ASC 150 PD CUMMINS TIER 3



MOTOR Cummins QSB4.5-C160
Capacidad: 11 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Synfleet SHPD 10W-40

Comprobar cada cada 20 horas, cambiar cada cada 6 meses/ 500 horas

ENGRANAJES DE LAS RUEDAS
Capacidad: 2,8 litro (cada)

USO		CLIMA
Normal		Tropical
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube HS GL-5 80W-140		

Comprobar cada cada 3 meses/ 250 horas, cambiar cada cada 12 meses/ 1000 horas

USO		CLIMA
Normal		Mediterráneo
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Comprobar cada cada 3 meses/ 250 horas, cambiar cada cada 12 meses/ 1000 horas

USO		CLIMA
Primer servicio		Tropical
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube HS GL-5 80W-140		

Cambiar cada cada 100 horas

USO		CLIMA
Primer servicio		Mediterráneo
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiar cada cada 100 horas

AMMANN COMPACTADORES DE UN SOLO RODILLO ASC ASC 150 PD CUMMINS TIER 3



TRANSMISIÓN ACCIONAMIENTO DE TAMBOR

Capacidad: 4,2 litro

USO	CLIMA
Normal	Tropical

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gearlube HS GL-5 80W-140*Comprobar cada cada 3 meses/ 250 horas, cambiar cada cada 12 meses/ 1000 horas*

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gearlube GL-5 80W-90

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Comprobar cada cada 3 meses/ 250 horas, cambiar cada cada 12 meses/ 1000 horas*

USO	CLIMA
Primer servicio	Tropical

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gearlube HS GL-5 80W-140*Cambiar cada cada 100 horas*

USO	CLIMA
Primer servicio	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gearlube GL-5 80W-90

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Cambiar cada cada 100 horas*

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad: 90 litro

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Perlus H 46

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Perlus H 68*Comprobar cada cada 20 horas, cambiar cada cada 24 meses/ 2000 horas*

USO	CLIMA
Normal	Ártico

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Perlus H 32*Comprobar cada cada 20 horas, cambiar cada cada 24 meses/ 2000 horas*

AMMANN COMPACTADORES DE UN SOLO RODILLO ASC ASC 150 PD CUMMINS TIER 3



PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
HT Q9 High Grade Grease	Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2

Cambiar cada cada 250 horas/ 3 meses

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 32 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Comprobar cada cada 20 horas, cambiar cada cada 24 meses/ 2000 horas

TAMBOR VIBRATORIO DELANTERO

Capacidad: 8 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Synfleet SHPD 10W-40

Comprobar cada cada 250 horas/ 3 meses, cambiar cada cada 24 meses/ 2000 horas

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.