

CATERPILLAR CAMIONES BASCULANTES

ARTICULADOS 740 AXM (HASTA 2008)



MOTOR 3406E ATAAC
Capacidad: 38 litro

USO
Normal

CLIMA
Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

Multifleet SHPD 15W-40

Cambiar cada cada 250 horas

USO
Normal

CLIMA
Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrisynt LSP 10W-40

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Multifleet SHPD 10W-40

Cambiar cada cada 250 horas

CAJA DE TRANSFERENCIA
Capacidad: 21 litro

USO
Normal

CLIMA
Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gear Oil Alcat 30

Comprobar cada cada 500 horas, cambiar cada cada 1000 horas

DIFERENCIAL ATRÁS
Capacidad: 73,5 litro

USO
Normal

CLIMA
Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gear Oil Alcat 50

Comprobar cada cada 500 horas, cambiar cada cada 2000 horas

DIFERENCIAL CENTRAL
Capacidad: 73,5 litro

USO
Normal

CLIMA
Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gear Oil Alcat 50

Comprobar cada cada 500 horas, cambiar cada cada 2000 horas

CATERPILLAR CAMIONES BASCULANTES ARTICULADOS 740 AXM (HASTA 2008)



DIFERENCIAL DELANTE

Capacidad: 75 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gear Oil Alcat 50*Comprobar cada cada 500 horas, cambiar cada cada 2000 horas*

ENGRANAJES MOTRICES

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gear Oil Alcat 50*Comprobar cada cada 500 horas, cambiar cada cada 2000 horas*

TRANSMISIÓN + CONVERTIDOR DE PAR

Capacidad: 36 litro

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gear Oil Alcat 30*Comprobar cada cada 500 horas, cambiar cada cada 1000 horas*

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gear Oil Alcat 10W*Comprobar cada cada 500 horas, cambiar cada cada 1000 horas*

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 80 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Coolant SP 17

CATERPILLAR CAMIONES BASCULANTES ARTICULADOS 740 AXM (HASTA 2008)



FRENOS/SISTEMA ELEVADOR

Capacidad: 233 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Oil Alcat 10W		

SISTEMA DE LA DIRECCIÓN

Capacidad: 97 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Oil Alcat 10W		

Cambiar cada cada 1000 horas/ 6 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.