

CATERPILLAR CARRETILLAS ELEVADORAS, DIÉSEL DP135N MITSUBISHI 6M60-TL (2008 Y DESPUÉS)

**MOTOR** Mitsubishi 6M60-TL

Capacidad: 16 litro (Total), Capacidad filtro: 4 litro

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Multifleet SCD 30

USO	CLIMA
Normal	Frío

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Multifleet SCD 20W-20

USO	CLIMA
Normal	Ártico

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Kroontrak MTH 10W-30

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Multifleet SCD 10W**CONVERTIDOR DE PAR**

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

ATF Dexron II-D**DIFERENCIAL Y ENGRANAJES MOTRICES DELANTEROS**

Capacidad: 20 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gearlube GL-4 80W-90

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Gearlube GL-5 80W-90

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

USO	CLIMA
Normal	Ártico

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrifluid HT-Plus

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

SP Gear 5015

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

SP Gear 1071

CATERPILLAR CARRETILLAS ELEVADORAS, DIÉSEL DP135N MITSUBISHI 6M60-TL (2008 Y DESPUÉS)



SISTEMA HIDRÁULICO

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 32		

SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

Capacidad: 0,23 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Grease EP 1		

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE RODAMIENTOS DE LAS RUEDAS

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 18 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 24 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.