

CATERPILLAR EXCAVADORAS DE RANGO REDUCIDO 301.4C LJK/LJ3 (2011 Y DESPUÉS)



MOTOR Yanmar 3TNV76
Capacidad: 2,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Armado Synth 5W-30	Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 250 horas

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Armado Synth 5W-30	Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 100 horas

SISTEMA HIDRÁULICO
Capacidad: 20 litro (Capacidad de cambio)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Oil Alcat 10W		

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Oil Alcat 10W		

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 100 horas

USO	CLIMA
Servicio inicial (alternativo)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus Biosynth 46		

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 100 horas

USO	CLIMA
Aceite biodegradable	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus Biosynth 46		

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

CATERPILLAR EXCAVADORAS DE RANGO REDUCIDO 301.4C LJK/LJ3 (2011 Y DESPUÉS)



PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
MoS2 Grease EP 2		

Comprobar cada cada 10 horas

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 4 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Cambiar cada cada 2000 horas

UNIDAD DE REDUCCIÓN DE RECORRIDO

Capacidad: 0,34 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

USO		CLIMA
Primer servicio		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiar cada cada 100 horas

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.