

CATERPILLAR PALAS MECÁNICAS DE ORUGA COMPACTAS 239D BL9, CD4(2015 Y DESPUÉS)


MOTOR C2.2

Capacidad: 8,2 litro, Capacidad filtro: 1 litro

USO	CLIMA
Preferible	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Agrisynth MSP 10W-40	Dieselfleet MSP 15W-40	

Cambiar cada cada 500 horas/ 12 meses

USO	CLIMA
Preferible	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel MSP 15W-40	Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	Dieselfleet MSP 10W-30

Cambiar cada cada 500 horas/ 12 meses

USO	CLIMA
Análisis del fluido, preferido	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Agrisynth MSP 10W-40	Dieselfleet MSP 15W-40	

Comprobar cada cada 250 horas

USO	CLIMA
Análisis del fluido, preferido	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel MSP 15W-40	Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	Dieselfleet MSP 10W-30

Comprobar cada cada 250 horas

USO	CLIMA
Alternativo (aceptable)	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Agridiesel MSP 15W-40	Dieselfleet MSP 15W-40	

Cambiar cada cada 500 horas/ 12 meses

USO	CLIMA
Alternativo (aceptable)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	Dieselfleet MSP 10W-30	

Cambiar cada cada 500 horas/ 12 meses

USO	CLIMA
Análisis del fluido, alternativo	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Agridiesel MSP 15W-40	Dieselfleet MSP 15W-40	

Comprobar cada cada 250 horas

CATERPILLAR PALAS MECÁNICAS DE ORUGA COMPACTAS 239D BL9, CD4 (2015 Y DESPUÉS)



USO		CLIMA
Análisis del fluido, alternativo		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	Dieselfleet MSP 10W-30	

Comprobar cada cada 250 horas

ENGRANAJES MOTRICES		
Capacidad: 1 litro (cada uno (2))		
USO		CLIMA
Preferible		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube Racing 75W-140		

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 500 horas

USO		CLIMA
Servicio inicial (preferido)		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube Racing 75W-140		

Cambiar cada cada 250 horas

USO		CLIMA
Alternativo (aceptable)		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube Racing 75W-140	Gearlube HS GL-5 80W-140	

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 500 horas

USO		CLIMA
Servicio inicial (alternativo)		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube Racing 75W-140	Gearlube HS GL-5 80W-140	

Cambiar cada cada 250 horas

SISTEMA HIDRÁULICO		
Capacidad: 35 litro (Depósito), Capacidad: 45 litro (Sistema)		
USO		CLIMA
Preferible		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus Biosynth 46		

Cambiar cada cada 36 meses/ 3000 horas

CATERPILLAR PALAS MECÁNICAS DE ORUGA COMPACTAS 239D BL9, CD4 (2015 Y DESPUÉS)



USO		CLIMA
Análisis del fluido, preferido		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus Biosynth 46		

Comprobar cada cada 500 horas

USO		CLIMA
Alternativo (aceptable)		Mediterráneo
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Oil Alcat 30		

Cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

USO		CLIMA
Alternativo (aceptable)		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40

Cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

USO		CLIMA
Análisis del fluido, alternativo		Mediterráneo
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Oil Alcat 30		

Comprobar cada cada 500 horas

USO		CLIMA
Análisis del fluido, alternativo		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40

Comprobar cada cada 500 horas

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE		
USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
MoS2 Grease EP 2		

CATERPILLAR PALAS MECÁNICAS DE ORUGA COMPACTAS 239D BL9, CD4 (2015 Y DESPUÉS)



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 14 litro

USO		CLIMA
Análisis del fluido, preferido		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Coolant SP 17		

Comprobar cada cada 12 meses, cambiar cada cada 72 meses/ 12000 horas

USO		CLIMA
Análisis del fluido, inicial (preferido)		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Coolant SP 17		

Comprobar cada cada 500 horas

USO		CLIMA
Análisis del fluido, alternativo		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Comprobar cada cada 250 horas

COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO

Capacidad: 150 cm³

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

PIÑONES DE LA ORUGA

Capacidad: 0,19-0,25 litro

USO		CLIMA
Normal		Mediterráneo
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agridiesel MSP 15W-40	Armado Synth LSP Ultra 5W-30

CATERPILLAR PALAS MECÁNICAS DE ORUGA COMPACTAS 239D BL9, CD4 (2015 Y DESPUÉS)



RODILLOS TREN DE RODAMIENTO

Capacidad: 0,16-0,17 litro

USO		CLIMA
Normal		Mediterráneo
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agridiesel MSP 15W-40	Armado Synth LSP Ultra 5W-30

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Capacidad: 810 gramos

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.