

JCB CAMIONES BASCULANTES ARTICULADOS 718 CUMMINS QSB6.7 (1304600->) (2011 Y DESPUÉS)



MOTOR Cummins QSB6.7
Capacidad: 14 litro

USO	CLIMA
Primer servicio	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Cambiar cada cada 100 horas

USO	CLIMA
Nivel de azufre en el combustible < 0,5%	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 6 meses

USO	CLIMA
Nivel de azufre en el combustible de 0,5 a 1%	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 6 meses/ 375 horas

USO	CLIMA
Nivel de azufre en el combustible > 1%	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 6 meses/ 250 horas

DIFERENCIAL ATRÁS Graziano PR15
Capacidad: 29 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube LS 80W-90		

Comprobar cada cada 6 meses/ 500 horas, cambiar cada cada 12 meses/ 1000 horas

DIFERENCIAL DELANTE Graziano PR15
Capacidad: 29 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube LS 80W-90		

Comprobar cada cada 6 meses/ 500 horas, cambiar cada cada 12 meses/ 1000 horas

JCB CAMIONES BASCULANTES

ARTICULADOS 718 CUMMINS QSB6.7

(1304600->) (2011 Y DESPUÉS)

**REDUCCIONES DE CUBO ATRÁS**

Capacidad: 6 litro (cada buje)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gearlube LS 80W-90

Comprobar cada cada 6 meses/ 500 horas, cambiar cada cada 12 meses/ 1000 horas

REDUCCIONES DE CUBO DELANTE

Capacidad: 6 litro (cada buje)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gearlube LS 80W-90

Comprobar cada cada 6 meses/ 500 horas, cambiar cada cada 12 meses/ 1000 horas

TRANSMISIÓN ZF 6WG160 6/3

Capacidad: 35 litro (Llenado en seco)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Matic 2032

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

ATF Almirol

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

ATF Dexron II-D

Comprobar cada cada 100 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad: 119 litro (Depósito hidráulico)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Perlus H 32

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

JCB CAMIONES BASCULANTES ARTICULADOS 718 CUMMINS QSB6.7 (1304600->) (2011 Y DESPUÉS)



PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO	CLIMA
Preferible	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
HT Q9 High Grade Grease		

Comprobar cada cada 100 horas

USO	CLIMA
Alternativo (aceptable)	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Comprobar cada cada 10 horas

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 30 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

PIVOTE CENTRAL

Capacidad: 3,3 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.