

JCB CAMIONES BASCULANTES

ARTICULADOS 718 CUMMINS 6BTAA5.9

(2001-2010)



MOTOR Cummins 6BTAA5.9C
Capacidad: 16,3 litro

USO		CLIMA
Normal		Mediterráneo
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Armado Synth 10W-40		

DIFERENCIAL Graziano PR15
Capacidad: 22 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube LS 80W-90		

DIFERENCIAL BUJES DE REDUCCIÓN
Capacidad: 7 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube LS 80W-90		

DIFERENCIAL DELANTE Graziano PR15

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube LS 80W-90		

TRANSMISIÓN ZF 6WG160 6/3
Capacidad: 37 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

JCB CAMIONES BASCULANTES

ARTICULADOS 718 CUMMINS 6BTAA5.9

(2001-2010)

**SISTEMA HIDRÁULICO**

Capacidad: 88 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 32		

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 33 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

COJINETE CENTRAL DEL EJE PROPULSOR

Capacidad: 3,3 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.