

JCB ELEVADORES TELESCÓPICOS 530-120 PERKINS 1004-4T (AB) (1989-1996)



MOTOR Perkins 1004-4T (AB)
Capacidad: 10 litro

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Cambiar cada cada 250 horas/ 1 meses

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	
Multifleet SHPD 10W-40	

Cambiar cada cada 250 horas/ 1 meses

USO	CLIMA
Normal	Ártico

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	
Multifleet SCD 10W	

Cambiar cada cada 250 horas/ 1 meses

USO	CLIMA
Primer servicio	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Cambiar cada cada 100 horas

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	
Multifleet SHPD 10W-40	

Cambiar cada cada 100 horas

USO	CLIMA
Primer servicio	Ártico

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	
Multifleet SCD 10W	

Cambiar cada cada 100 horas

JCB ELEVADORES TELESCÓPICOS 530-120 PERKINS 1004-4T (AB) (1989-1996)



DIFERENCIAL ATRÁS

Capacidad: 18 litro

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrifluid HT

Cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

DIFERENCIAL DELANTE

Capacidad: 17 litro

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrifluid HT

Cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

REDUCCIONES DE CUBO ATRÁS

Capacidad: 0,75 litro

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrifluid HT

Cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

REDUCCIONES DE CUBO DELANTE

Capacidad: 2 litro

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrifluid HT

Cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

TRANSMISIÓN Synchron Shuttle

Capacidad: 18,25 litro

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

ATF-F (Ford)

JCB ELEVADORES TELESCÓPICOS 530-120 PERKINS 1004-4T (AB) (1989-1996)



SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad: 292 litro

USO		CLIMA
Normal		Tropical
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Perlus H 46	Perlus AF 46	

Cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	

Cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

USO		CLIMA
Normal		Mediterráneo
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 15		

Cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO		CLIMA
Normal		Mediterráneo
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
MoS2 Grease EP 2		

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 23,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.