

JCB RETROEXCAVADORAS 2CX (EU)

PERKINS 1004.4 (<- 659598) (HASTA 2003)



MOTOR Perkins 1004-4 (AA)
Capacidad: 10,7 litro

USO		CLIMA
Normal		Mediterráneo
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 6 meses

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 6 meses

USO		CLIMA
Primer servicio		Mediterráneo
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Cambiar cada cada 100 horas

USO		CLIMA
Primer servicio		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

Cambiar cada cada 100 horas

DIFERENCIAL SD40
Capacidad: 4 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

Cambiar cada cada 6 meses/ 500 horas

DIFERENCIAL SD55
Capacidad: 8,8 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

Cambiar cada cada 6 meses/ 500 horas

JCB RETROEXCAVADORAS 2CX (EU) PERKINS 1004.4 (<- 659598) (HASTA 2003)



REDUCCIONES DE CUBO SD40

Capacidad: 1 litro (cada buje)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrifluid HT
Cambiar cada cada 6 meses/ 500 horas

REDUCCIONES DE CUBO SD55

Capacidad: 1,8 litro (cada buje)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrifluid HT
Cambiar cada cada 6 meses/ 500 horas

TRANSMISIÓN SynchroShuttle

Capacidad: 17,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

ATF-F (Ford)
Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad: 77 litro (Sistema)

USO	CLIMA
Normal	Tropical

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Perlus H 46

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Perlus AF 46
Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Perlus H 32

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Perlus AF 32
Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

JCB RETROEXCAVADORAS 2CX (EU)

PERKINS 1004.4 (<- 659598) (HASTA 2003)



PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 11 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 24 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.