

JCB RETROEXCAVADORAS 3CX 4WS, PERKINS 1004-40T (AK) (<-929999) (2002- 2006)



MOTOR Perkins 1004-40T (AK)
Capacidad: 10 litro

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Cambiar cada cada 500 horas

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

Cambiar cada cada 500 horas

USO	CLIMA
Primer servicio	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Cambiar cada cada 100 horas

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

Cambiar cada cada 100 horas

DIFERENCIAL ATRÁS 4WS
Capacidad: 18 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

Cambiar cada cada 1 meses/ 1000 horas

DIFERENCIAL DELANTE RESBALAMIENTO LIMITADO 4WS
Capacidad: 18 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

Cambiar cada cada 1 meses/ 1000 horas

JCB RETROEXCAVADORAS 3CX 4WS, PERKINS 1004-40T (AK) (<-929999) (2002- 2006)



REDUCCIONES DE CUBO ATRÁS

Capacidad: 2 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrifluid HT

Cambiar cada cada 1 meses/ 1000 horas

REDUCCIONES DE CUBO DELANTE

Capacidad: 2 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrifluid HT

Cambiar cada cada 1 meses/ 1000 horas

TRANSMISIÓN Powershift

Capacidad: 14,75 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

ATF-F (Ford)

Cambiar cada cada 1 meses/ 1000 horas

TRANSMISIÓN SynchroShuttle

Capacidad: 14,4 litro (2WD), Capacidad: 15,4 litro (4WD)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

ATF-F (Ford)

Cambiar cada cada 1 meses/ 1000 horas

JCB RETROEXCAVADORAS 3CX 4WS, PERKINS 1004-40T (AK) (<-929999) (2002- 2006)

**SISTEMA HIDRÁULICO**

Capacidad: 130 litro

USO	CLIMA
Normal	Tropical

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 46		

Cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 32		

*Cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses***SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO**

Capacidad: 1,2-1,4 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 15		

*Cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses***PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE**

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
HT Q9 High Grade Grease	Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 23 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.