

JCB RETROEXCAVADORAS 4CX 2WD JCB ECOMAX T4I (2010-2015)



MOTOR JCB Ecomax T4i
Capacidad: 12-15 litro

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

BUJES DE REDUCCIÓN TRASEROS 4WS

Capacidad: 2 litro (cada buje)

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gear Oil Alcat 30

Comprobar cada cada 6 meses/ 500 horas, cambiar cada cada 12 meses/ 1000 horas

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gear Oil Alcat 10W

Comprobar cada cada 6 meses/ 500 horas, cambiar cada cada 12 meses/ 1000 horas

DIFERENCIAL ATRÁS 2WS

Capacidad: 21 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrifluid HT

Comprobar cada cada 6 meses/ 500 horas, cambiar cada cada 12 meses/ 1000 horas

DIFERENCIAL ATRÁS 4WS

Capacidad: 16,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrifluid HT

Comprobar cada cada 6 meses/ 500 horas, cambiar cada cada 12 meses/ 1000 horas

JCB RETROEXCAVADORAS 4CX 2WD JCB ECOMAX T4I (2010-2015)


TRANSMISIÓN Powershift 4

Capacidad: 11 litro (Capacidad de cambio), Capacidad: 15,5 litro (Llenado en seco)

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Oil Alcat 30		

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Oil Alcat 10W		

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses
TRANSMISIÓN Powershift 6

Capacidad: 11,5 litro (Capacidad de cambio), Capacidad: 16 litro (Llenado en seco)

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Oil Alcat 30		

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Oil Alcat 10W		

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses
TRANSMISIÓN SynchroShuttle

Capacidad: 10 litro (Capacidad de cambio), Capacidad: 14,4 litro (Llenado en seco)

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Oil Alcat 30		

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Oil Alcat 10W		

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

JCB RETROEXCAVADORAS 4CX 2WD JCB ECOMAX T4I (2010-2015)



SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad: 130 litro

USO	CLIMA
Normal	Tropical

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Perlus H 46	Perlus AF 46	

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

Capacidad: 1,4 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 15		

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
HT Q9 High Grade Grease		

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 17,5 litro (Capacidad de cambio), Capacidad: 18,5 litro (Llenado en seco)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.