

JCB RODILLOS VIBRATORIOS VM146PD

CUMMINS B5.9 STAGE II/TIER 2



MOTOR Cummins B5.9-xxxC
Capacidad: 14,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet MSP 15W-40

DIFERENCIAL ATRÁS JCB
Capacidad: 22 litro (+ Reducciones de cubo)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube LS 80W-90		

DIFERENCIAL ATRÁS ZF
Capacidad: 15 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube LS 80W-90		

REDUCCIONES DE CUBO ATRÁS JCB
Capacidad: 2,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube LS 80W-90		

REDUCCIONES DE CUBO ATRÁS ZF
Capacidad: 1,75 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube LS 80W-90		

JCB RODILLOS VIBRATORIOS VM146PD

CUMMINS B5.9 STAGE II/TIER 2



TRANSMISIÓN ACCIONAMIENTO DE TAMBOR

Capacidad: 3,6 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Abacot MEP Synth 220	Abacot MEP 220	

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad: 55 litro (Depósito hidráulico)

USO		CLIMA
Normal		Tropical
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Perlus H 68	Perlus AF 68	

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Perlus H 46	Perlus AF 46	

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 19 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

SISTEMA DE VIBRACIÓN

Capacidad: 12 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Abacot MEP HD 150	Abacot MEP 150	

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.