

MANITOU CARRETILLAS ELEVADORAS

M/MC M50-2 HL PERKINS 1104C.44 TIER II



MOTOR Perkins 1104C-44
Capacidad: 8,6 litro

USO		CLIMA
Normal		Mediterráneo
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 12 meses

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 12 meses

DIFERENCIAL DELANTE Dana
Capacidad: 6,8 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 12 meses

USO		CLIMA
Primer servicio		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Cambiar cada cada 50 horas

REDUCCIONES DE CUBO DELANTE
Capacidad: 0,76 litro (cada buje)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

USO		CLIMA
Primer servicio		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiar cada cada 50 horas

MANITOU CARRETILLAS ELEVADORAS

M/MC M50-2 HL PERKINS 1104C.44 TIER II



TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICO

Capacidad: 2,3 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Cambiar cada cada 50 horas

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad: 98,4 litro (Depósito hidráulico)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
Perlus H 46	

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
SP Matic 2032	ATF Almirol

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
MoS2 Grease EP 2	

MANITOU CARRETILLAS ELEVADORAS

M/MC M50-2 HL PERKINS 1104C.44 TIER II



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 18,9 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.