

MANITOU CARRETILLAS ELEVADORAS

M/MC M50-2 ST3B PERKINS 854F-E34T

STAGE IIIB/TIER 4I



MOTOR Perkins 854F-E34T
Capacidad: 8 litro

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Dieselfleet MSP 15W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 12 meses

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

Agrisynth MSP 10W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 12 meses

USO	CLIMA
Primer servicio	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Dieselfleet MSP 15W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 6 meses

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

Agrisynth MSP 10W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 6 meses

DIFERENCIAL DELANTE Dana
Capacidad: 6,8 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrifluid HT

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 12 meses

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrifluid HT

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 6 meses/ 500 horas

MANITOU CARRETILLAS ELEVADORAS

M/MC M50-2 ST3B PERKINS 854F-E34T

STAGE IIIB/TIER 4I



REDUCCIONES DE CUBO DELANTE

Capacidad: 0,75 litro (cada buje)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 24 meses

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 6 meses/ 500 horas

TRANSMISIÓN Turner 4/4 4/4

Capacidad: 15,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
SP Matic 2032	ATF Almirol

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 24 meses

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
SP Matic 2032	ATF Almirol

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 6 meses

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad: 80 litro (Depósito hidráulico)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	
Perlus H 46	

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 24 meses

MANITOU CARRETILLAS ELEVADORAS

M/MC M50-2 ST3B PERKINS 854F-E34T

STAGE IIIB/TIER 4I



SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 24 meses

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
MoS2 Grease EP 2		

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 12,3 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.