

MANITOU CARRETILLAS ELEVADORAS

MSI MSI 20 TURBO SERIE 1-E2 PERKINS

404C-22T (2004-2008)



MOTOR Perkins 404C-22T
Capacidad: 9,75 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Comprobar cada cada 8 horas, cambiar cada cada 12 meses/ 500 horas

OSCILACIÓN DEL EJE TRASERA

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Cambiar cada cada 50 horas

REDUCCIONES DE CUBO DELANTE Brevini CWD 2050/1M
Capacidad: 1 litro (cada)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad: 95 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 46		

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE MÁSTIL

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	Q5 MP Calcep Grease EP 2

Cambiar cada cada 50 horas

MANITOU CARRETILLAS ELEVADORAS

MSI MSI 20 TURBO SERIE 1-E2 PERKINS

404C-22T (2004-2008)



PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE OTROS

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Cambiar cada cada 50 horas

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 10,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Comprobar cada cada 8 horas, cambiar cada cada 2000 horas

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.