

MANITOU CARRETILLAS ELEVADORAS

MSI MSI 25 D BUGGIE PERKINS 903-27T

(139126 ->) (2001-2005)



MOTOR Perkins 903-27T
Capacidad: 5 litro

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 400 horas/ 12 meses

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30	Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 400 horas/ 12 meses

USO	CLIMA
Primer servicio	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Cambiar cada cada 50 horas

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30	Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

Cambiar cada cada 50 horas

REDUCCIONES DE CUBO DELANTE
Capacidad: 1,1 litro (cada buje)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 12 meses/ 2400 horas

SISTEMA HIDRÁULICO
Capacidad: 95 litro (Depósito hidráulico)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 46		

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 800 horas/ 12 meses

MANITOU CARRETILLAS ELEVADORAS

MSI MSI 25 D BUGGIE PERKINS 903-27T

(139126 ->) (2001-2005)



PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE GENERAL

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 11 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 800 horas/ 12 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.