

MANITOU CARRETILLAS ELEVADORAS

MSI MSI 50 PERKINS 1004.4 (1993-2000)



MOTOR Perkins 1004.4
Capacidad: 7,6 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 400 horas/ 12 meses

USO		CLIMA
Primer servicio		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Cambiar cada cada 50 horas

CAJA DE TRANSFERENCIA Hurth 1/1 1/1
Capacidad: 0,7 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

Comprobar cada cada 200 horas, cambiar cada cada 800 horas/ 12 meses

USO		CLIMA
Primer servicio		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

Cambiar cada cada 50 horas

DIFERENCIAL DELANTE Hurth
Capacidad: 7 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

Comprobar cada cada 200 horas, cambiar cada cada 800 horas/ 12 meses

USO		CLIMA
Primer servicio		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

Cambiar cada cada 50 horas

MANITOU CARRETILLAS ELEVADORAS

MSI MSI 50 PERKINS 1004.4 (1993-2000)



REDUCCIONES DE CUBO DELANTE

Capacidad: 0,7 litro (cada buje)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrifluid HT

Comprobar cada cada 200 horas, cambiar cada cada 800 horas/ 12 meses

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrifluid HT

Cambiar cada cada 50 horas

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad: 155 litro (Depósito hidráulico)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Perlus H 46

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 800 horas/ 12 meses

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Labora Grease

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

MP Lithep Grease EP 2

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 15 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Coolant SP 15+

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Coolant SP 12

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

Coolant -38 Organic NF

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 800 horas/ 12 meses

MANITOU CARRETILLAS ELEVADORAS

MSI MSI 50 PERKINS 1004.4 (1993-2000)



GUÍA DEL RODILLO DEL MÁSTIL

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Cambiar cada cada 50 horas

MÁSTIL

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Cambiar cada cada 50 horas

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.