

MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2150 PRIVILEGE E3 MERCEDES-BENZ OM904LA (413080 ->)



MOTOR Mercedes-Benz OM904LA
Capacidad: 15 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 12 meses

DIFERENCIAL ATRÁS
Capacidad: 11 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

DIFERENCIAL DELANTE
Capacidad: 11 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

REDUCCIONES DE CUBO ATRÁS
Capacidad: 1,6 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

REDUCCIONES DE CUBO DELANTE
Capacidad: 1,6 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2150 PRIVILEGE E3 MERCEDES-BENZ OM904LA (413080 ->)

**UNIDAD REDUCTORA DELANTERA 2/2**

Capacidad: 2,8 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrifluid HT*Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses***SISTEMA HIDRÁULICO ACCIONAMIENTO HIDROSTÁTICO**

Capacidad: 210 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Perlus H 46*Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses***PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE**

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Labora Grease

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

MP Lithep Grease EP 2*Cambiar cada cada 50 horas***SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

Capacidad: 18 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Coolant SP 15+

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Coolant SP 12

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

Coolant -38 Organic NF*Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1500 horas***UNIDAD DE REDUCCIÓN OSCILANTE**

Capacidad: 2,2 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Abacot MEP HD 150

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Abacot MEP 150*Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS

**MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2150
PRIVILEGE E3 MERCEDES-BENZ OM904LA
(413080 ->)**



information contained herein is subject to changes without notification.