

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 10055XT JOHN DEERE 4045T TIER 3 (18201- >)



MOTOR John Deere 4045 T
Capacidad: 14,7 litro

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth LSP 10W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40

Cambiar cada cada 100 horas

USO	CLIMA
Normal, nivel de azufre en el combustible < 0,1%	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth LSP 10W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 250 horas/ 3 meses

DIFERENCIAL ATRÁS Dana
Capacidad: 14 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT-Plus		

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

DIFERENCIAL DELANTE Dana
Capacidad: 14 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT-Plus		

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

REDUCCIONES DE CUBO ATRÁS
Capacidad: 1,75 litro (cada buje)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT-Plus		

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 10055XT JOHN DEERE 4045T TIER 3 (18201- >)



REDUCCIONES DE CUBO DELANTE

Capacidad: 1,8 litro (cada buje)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT-Plus		

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

TRANSMISIÓN POWERSHIFT Clark T12000 3/3

Capacidad: 22,7 litro (+ radiador)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

USO		CLIMA
Primer servicio		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Cambiar cada cada 100 horas

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad: 113,5 litro (Depósito hidráulico), Capacidad: 170 litro (Sistema hidráulico incluido depósito)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 46		

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 10055XT JOHN DEERE 4045T TIER 3 (18201- >)



PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 16,3 litro

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.