

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 12042XT JOHN DEERE 4045T TIER 4I (38101- >)



MOTOR John Deere 4045 T
Capacidad: 14,7 litro

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Cambiar cada cada 100 horas

USO	CLIMA
Alternativo, nivel de azufre en el combustible < 0,0015%	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 250 horas/ 3 meses

DIFERENCIAL ATRÁS Dana
Capacidad: 13,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT-Plus		

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

DIFERENCIAL DELANTE Dana
Capacidad: 14 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT-Plus		

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

REDUCCIONES DE CUBO ATRÁS
Capacidad: 1,75 litro (cada buje)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT-Plus		

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 12042XT JOHN DEERE 4045T TIER 4I (38101- >)



REDUCCIONES DE CUBO DELANTE

Capacidad: 1,75 litro (cada buje)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrifluid HT-Plus

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

TRANSMISIÓN POWERSHIFT Clark T13000 4/3

Capacidad: 15,5 litro (+ radiador)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Matic 2032

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

ATF Almirol

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Matic 2032

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

ATF Almirol

Cambiar cada cada 100 horas

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad: 113,5 litro (Depósito hidráulico), Capacidad: 170 litro (Sistema hidráulico incluido depósito)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Perlus H 46

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Labora Grease

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

MP Lithep Grease EP 2

Cambiar cada cada 50 horas

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 20,1 litro

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 12042XT JOHN DEERE 4045T TIER 4I (38101- >)



inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.